

Geltungsbereich

Der Geltungsbereich der Richtlinie 2007/38/EG bezieht sich auf alle Nutzfahrzeuge mit über 3,5 to zulässigem Gesamtgewicht mit einer Erstzulassung nach dem 1. Januar 2000.

Anforderungen

Die Richtlinie bezieht sich auf
- die Sichtfeldklasse IV – Weitwinkelspiegel und
- die Sichtfeldklasse V – Rampenspiegel für die Beifahrerseite.
Gefordert wird die Erfüllung des Sichtfeldes nach der aktuellen Richtlinie für Neufahrzeuge.

Maßnahmen

Ersetzen Sie das alte Spiegelglas mit 400 mm Wölbungsradius (WR400) durch ein neues Spiegelglas mit 300 mm Wölbungsradius (WR300).

Fristen

Europaweit gilt der Stichtag **31. März 2009** als spätester Zeitpunkt für die richtlinienkonforme Umrüstung der Fahrzeuge.
Die Länder sind aufgefordert, die Einhaltung strikt zu kontrollieren. Daher ist es nicht ausgeschlossen, dass bei fehlender Umrüstung die Plakette nicht verliehen wird oder dass Fahrzeuge bei Kontrollen sogar an der Weiterfahrt gehindert werden, wenn nicht die richtigen Gläser verbaut sind.

Deutschland

Deutschland schreibt vor, dass die EU-Richtlinie für die Hauptuntersuchung bereits ab **01. Oktober 2008** einzuhalten ist. Da die Gefahr besteht, dass der notwendige Spiegel für die Umrüstung nicht rechtzeitig zur Verfügung steht, kann jedem Fahrzeughalter nur dringend geraten werden, sich frühzeitig um den Austausch der Spiegelgläser zu kümmern.

Weitwinkelspiegel - Sichtfeldklasse IV



Wölbungsradius

ALT

WR400



Wölbungsradius

NEU

WR300

Rampenspiegel - Sichtfeldklasse V



Wölbungsradius

ALT

WR400



Wölbungsradius

NEU

WR300

Sollten Sie weitere Fragen zum Thema haben oder weitere Möglichkeiten zur Spiegelumrüstung suchen, finden Sie auf www.mekra.de die Antworten.

MEKRA Lang GmbH & Co. KG
Firmensitz
D-90765 Fürth
Alfred-Nobel-Str. 55 - 57
Fon +49 - 911 / 9762 - 0
Fax +49 - 911 / 9762 - 120

Verwaltung, Entwicklung
und Produktion
D-91465 Ergersheim
Buchheimer Straße 4
Fon +49 - 9847 / 989 - 0
Fax +49 - 9847 / 989 - 200

MEKRA
LANG
reflecting your visions.

EU-Richtlinie 2007/38/EG über die Umrüstung von Spiegeln

RICHTIG: Wölbungsradius 300 mm



FALSCH: Wölbungsradius 400 mm



MEKRA
LANG
reflecting your visions.
www.mekra.de

Wölbungsradius-Schablone

Prüfen Sie mit Hilfe der Schablone, welchen Wölbungsradius das Spiegelglas an Ihrem Fahrzeug hat.



Passt die Seite mit WR300 ohne Spalt auf das Glas, brauchen Sie nichts zu unternehmen. Liegt jedoch die Seite WR400 ohne Spalt auf dem Glas auf, so muss das Glas getauscht werden.

Sichtfeldklasse V / Nahbereichs-/Anfahrspiegel (Rampenspiegel) mit Wölbungsradius 300 mm

für Marke	für Modell	MEKRA-Typ	Ersatzteil	Sachnummer			Bemerkung
				unbeheizt	linke Seite	beheizt	
Mercedes-Benz	Atego, Axor, Actros	379	Glaseinheit	15.3791.470H	-		
	F/E/M/L2000, FE, ME, TG-A	394	Glaseinheit	15.3946.670H	15.3946.870H		
	TGA	394	Glaseinheit	15.3942.650H	15.3942.850H	empfohlen*	
DAF	45, 55, LF...	558	Komplettspiegel	59.5580.247H	59.5580.147H		
	65, 75, 85, CF...	552	Komplettspiegel	59.5520.130H	-		
	XF...		Komplettspiegel	59.5520.230H	-	empfohlen*	
Volvo	FH, FH II, FM, FM II, FL, FL II	360	Komplettspiegel	59.3601.178H	59.3601.188H	Lochbild 100mm	
	Midlum, Premium, Kerax	558	Komplettspiegel	59.5580.247H	59.5580.147H	Lochbild 50mm	
Renault	Magnum	288	Komplettspiegel	59.2880.130H	-		
	Series-4	558	Komplettspiegel	59.5581.100H	-		
Scania	R- / T- / P-Series	552	Komplettspiegel	59.5520.030H	-	empfohlen*	
	Eurostar / -cargo / -tech, Eurotraktor, Stralis	463	Glaseinheit	-	15.4630.870 H	Variante mit Spanndrahtbefestigung	
Iveco				-	15.4631.870 H	Variante mit Kunststoffring	

Sollte Ihr Fahrzeug nicht in der Tabelle enthalten sein, wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Werkstatt und erfragen, ob eine Umrüstung angeboten wird. Jeder Rampenspiegel mit WR300 erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2007/38/EG.

*) Tausch des alten Spiegels Typ 552 und 394 nicht vorgeschrieben.

Sichtfeldklasse IV / Weitwinkelspiegel mit Wölbungsradius 300 mm

für Marke	für Modell	MEKRA-Typ	Ersatzteil	Sachnummer			Bemerkung
				unbeheizt	rechte Seite	linke Seite	
Mercedes-Benz	Atego, Axor, Actros	377	Glaseinheit	-	15.3771.174H		
	F/E2000, FE	381	Glaseinheit	15.3811.670H	15.3811.870H		
	L/M2000, (F,M,E)	573	Spiegelkopf	56.5730.120H	56.5730.140H		
DAF	TG-A, TGA	393	Glaseinheit	-	15.3932.870H		
	45, 55, LF...	348	Spiegelkopf	-	61.3482.149H		
	65, 75, 85, CF..., XF...	386	Glaseinheit	-	15.3862.174H		
Volvo	FL, FL II	348	Spiegelkopf	-	61.3482.149H		
	FH, FM	371	Glaseinheit	-	15.3712.870H		
	FH II, FM II	224	Glaseinheit	-	15.2241.870H		
Renault	Midlum, Premium, Kerax	348	Spiegelkopf	-	61.3482.149H		
	Magnum	287	Spiegelkopf	-	56.2870.130H	56.2870.140H	
	Series-4, R- / T- / P-Series	400	Glaseinheit	-	15.4001.740H		
Iveco	Eurostar / -cargo / -tech, Eurotraktor, Stralis	462	Glaseinheit	-	15.4620.870H	Variante mit Spanndrahtbefestigung	
				-	15.4621.870H	Variante mit Kunststoffring	

Sollte Ihr Fahrzeug nicht in der Tabelle enthalten sein, wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Werkstatt und erfragen, ob eine Umrüstung angeboten wird. Jeder Weitwinkelspiegel mit WR300 erfüllt zumindest die Anforderungen der Richtlinie 2007/38/EG. Ein Tausch ist zwingend ohne Ausnahme bei JEDEM Fahrzeug (das noch kein WR300-Glas hat) durchzuführen.